

SCHEDA TECNICA PANNELLO CATALITICO

MODELLO	DIMENSIONI (mm)								POTENZA RADIANTE (kW)		CONSUMO GAS (MAX)			
	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE	PESO (kg)	TENSIONE ALIMENTAZIONE	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA AL PRERISCALDAMENTO	TEMPO PRERISCALDAMENTO	ALIMENTAZIONE	MAX	MIN	GPL (g/h)	METANO (m3/h)	TIPO DI CONTROLLO	
8.20	210	510	4,8	3,5	230V	400 VA	18'	NG - GPL	2,2	1,3	190	0,22	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOCOPIA TIPO K	
10.20	260	510	4,8	3,6	230V	400 VA	18'	NG - GPL	2,7	1,6	235	0,27	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOCOPIA TIPO K	
10.17	345	445	6	3,7	230V	600 VA	18'	NG - GPL	3,1	1,8	270	0,31	VALVOLA BIMETALLICA / TEMOCOPIA TIPO K	
11.20	375	505	6	4,5	230V	600 VA	18'	NG - GPL	4,0	2,4	300	0,40	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOCOPIA TIPO K	
16.20	410	510	4,8	5	230V	600/1100 VA	18'/15'	NG - GPL	4,3	2,6	380	0,41	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOCOPIA TIPO K	
16.30	405	750	6	7	230V	1000 VA	18'	NG - GPL	6,5	3,9	500	0,65	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOCOPIA TIPO K	
16.31	405	800	6	7,5	230V	1000 VA	10'	NG - GPL	6,7	4,0	515	0,67	VALVOLA BIMETALLICA / TERMOCOPIA TIPO K	
16.37	405	925	6	9	230V	1000 VA	18'	NG - GPL	8	4,8	600	0,8	TERMOCOPIA TIPO K	
16.40	405	1000	6	9,5	230V	1300 VA	18'	NG - GPL	8,5	4,8	637	0,85	TERMOCOPIA TIPO K	
16.48	405	1200	6	11	230V	1300 VA	18'	NG - GPL	10	6	750	1,0	TERMOCOPIA TIPO K	
19.31	500	800	6	9,5	230V	1300 VA	18'	NG - GPL	8,5	4,8	600	0.85	TERMOCOPIA TIPO K	
19.48	500	1200	6	14	230V	1300 VA	18'	NG - GPL	12	7,2	900	1,2	TERMOCOPIA TIPO K	